

ÇEVRE LİSANSI
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN
SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu : Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanımı
İlgili Yönetmelik : Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar		EVET	HAYIR
1	İşletmede, bitkisel atık yağ nakliye araçlarının giriş çıkışına ve konteyner veya tanklardaki yağı almaya uygun giriş ve atık kabul bölümleri bulunmalıdır		
2	İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrilmiş olmalıdır		
3	İşletmede kantar bulunmalıdır		
4	Taşıma araçlarının, bidonların ve konteynerlerin temizlenmesi için yıkama ünitesi bulunmalıdır		
5	İşletme alanının atık yağ ile temasta olan tüm açık ve kapalı alanlarında zemin geçirimsizliği sağlanmalıdır. (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 17. maddesinde " Tesis alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Bu amaçla betonarme zemin, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanır" hükmü bulunmaktadır. Yönetmelik hükmü doğrultusunda tesiste yağ ile temasta olan beton zeminin epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.)		
6	İşletmede atık yağ kabul alanında meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulmalıdır		
7	Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmış olmalıdır		
8	İşletmede ortaya çıkan yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanmasına yönelik altyapı oluşturulmalıdır		
9	Atık yağ taşıyan borular, basınca, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karşı koruma altına alınmalıdır		
10	Atık yağ taşıyan borular temiz su taşıyanların altında bulunmalıdır		
11	İşletmede yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulundurulmalıdır		
12	İşletmede kokuya karşı önlem alınmalıdır		
13	İşletmede kaynaklanan proses atıklarının geçici depolanması için ayrı bir depolama alanı oluşturulmalıdır		
14	İşletmede bitkisel atık yağ geçici depolama alanı bulunmalıdır		
15	Depolama alanında zemin geçirimsizliği sağlanmalıdır		
16	Depolama tankları beyaz renkli olmalı, üzerlerinde "Bitkisel Atık Yağ" ibaresi bulunmalı ve atık yağın cinsi belirtilmelidir.		
17	Depolama tankları, taşmanın engellenmesi amacıyla en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunmalıdır.		
18	Depolama alanında meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulmalıdır.		